AK-Fragewand: Fotometrie

Fotometer	Begriffe	Lambert-Beer	Vermischtes
<p>20</p> <p>Wozu dient die Fotometrie in der Chemie?</p> <p>Antwort: Die Fotometrie ist eine quantitative Methode zur Bestimmung der Konzentration von farbigen Stoffen.</p>	<p>20</p> <p>Was versteht man in der Fotometrie unter der Absorption?</p> <p>Antwort: Die Absorption ist die Strahlungsintensität, die von der untersuchende Probe 'verschluckt' wird, absorbiert. (Der Begriff wird in der Schule kaum benutzt.)</p>	<p>20</p> <p>Was besagt das Lambert-Beersche Gesetz?</p> <p>Antwort: Die Extinktion ist: a) proportional zur Konzentration der Lösung, b) proportional zur Schichtdicke der Lösung.</p>	<p>20</p> <p>Was muss bei der Auswahl des monochromatischen Lichtes im Fotometer beachtet werden?</p> <p>Antwort: Man sollte einen Filter auswählen, der die Farbe im Bereich des Absorptionsmaximums bzw. des Minimums der Transmission der Probe besitzt.</p>
<p>40</p> <p>JOKER</p>	<p>40</p> <p>Was versteht man in der Fotometrie unter der Transmission?</p> <p>Antwort: Die Transmission ist die Strahlungsintensität, die eine zu untersuchende Probe hindurch lässt.</p>	<p>40</p> <p>Welche Vorteile hat die Bestimmung der Extinktion gegenüber der Transmission in der Fotometrie?</p> <p>Antwort: Die Extinktion ist direkt proportional zur Konzentration einer Lösung, dagegen nimmt die Transmission exponentiell mit der Konzentration ab.</p>	<p>40</p> <p>Risiko</p> <p>Wie kann man schnell mit Hilfe des Farbkreises den Farbfilter des Fotometers auswählen.</p> <p>Antwort: Man betrachtet die Farbe der zu untersuchenden Lösung und wählt im Farbkreis die entsprechende Komplementärfarbe aus.</p>
<p>60</p> <p>Aus welchen Bauteilen besteht ein Fotometer?</p> <p>Antwort: Strahlungsquelle, Monochromator, Probe, Detektor, Messverstärker, Anzeige.</p>	<p>60</p> <p>Wie läuft der Messvorgang bei der Fotometrie ab?</p> <p>Antwort: Es wird zweimal gemessen: a) die Strahlungsintensität beim Durchgang durch die Küvette mit der Vergleichslösung, b) die Strahlungsintensität beim Durchgang durch die Probenlösung.</p>	<p>60</p> <p>Das Fotometer gibt häufig als Messwert die Extinktion an. Was versteht man unter der Extinktion?</p> <p>Antwort: Die Extinktion ist der negative dekadische Logarithmus der Transmission durch 100: $E = -\log(T\%/100\%)$.</p>	<p>60</p> <p>Das Fotometer zeigt den Extinktionswert E = 0,84 an. Bestimme die Konzentration der Lösung aus dem Graphen.</p> <p>Antwort: Die Konzentration der Probe beträgt 14mmol/L.</p>
<p>80</p> <p>Was ist ein Monochromator? Welche Bauteile erfüllen das Prinzip?</p> <p>Antwort: Ein Monochromator stellt einfarbiges (monochromes) Licht zur Verfügung. Z.B. ein Prisma, ein Gitter oder ein Farbfilter erfüllen diese Funktion. Eine farbige LED ersetzt Lichtquelle plus Filter.</p>	<p>80</p> <p>Was versteht man unter der Referenzmessung? Mache eine Aussage über den Wert!</p> <p>Antwort: Die Referenzmessung bestimmt die Strahlungsintensität, die die Lichtquelle, die Küvette, das Lösungsmittel und den Detektor berücksichtigt, (wird auch 'Leerwert' genannt.) Dieser Wert wird automatisch oder manuell auf T = 100% gestellt.</p>	<p>80</p> <p>Risiko</p> <p>Berechne den Wert der Extinktion einer Transmission von 10%!</p> <p>Antwort: $E = -\log(10\%/100\%) = -\log 0,1 = 1$</p>	<p>80</p> <p>Der Extinktionswert einer zweiten farbigen Lösung ist doppelt so groß. Welche Aussage kann man zu den Konzentrationen der Proben machen?</p> <p>Antwort: Ist der Extinktionswert doppelt so hoch, so ist auch die Konzentration der Probe doppelt so groß.</p>
<p>100</p> <p>Welche Funktion hat der Detektor?</p> <p>Antwort: Der Detektor ist meist ein Halbleiter, der sichtbares Licht in elektrische Energie umwandelt.</p>	<p>100</p> <p>Risiko</p> <p>Wie bestimmt man die Transmission T in % ?</p> <p>Antwort: Die Transmission gibt das Verhältnis der Strahlungsintensitäten von Messung und Referenzmessung in Prozent an. $T = (I/I_0) * 100\%$</p>	<p>100</p> <p>Risiko</p> <p>Berechne den Wert der Konzentration einer Kristallviolettlösung! Die Extinktion sei 1,2 und der Ext.-Koeffizient (bei 590nm) 6.000 L/mol*cm! Die Schichtdicke ist normal (1 cm).</p> <p>Antwort: $E = e * c * d \implies c = E / (e * d) = 1,2 / (6\,000 \text{ L}/(\text{mol} * \text{cm}) * 1 \text{ cm}) = 0,0002 \text{ mol/L}$</p>	<p>100</p> <p>Risiko</p> <p>Wie stellt man einen Kalibriergraph her?</p> <p>Antwort: Man stellt aus einer farbigen Lösung mit bekannter Konzentration (Stammlösung) eine Verdünnungsreihe her. Bei farblosen Lösungen wird ein Reagenz zur Farbentwicklung zugesetzt. Man misst die Proben, zeichnet einen Graphen E gegen c und zeichnet eine Ausgleichsgerade.</p>